



## NACHRICHTENTYP ORDRSP

<b>UNH - M 1 - Nachrichten-Kopfsegment</b>			
Function :	Ein Service-Segment, mit dem eine Nachricht beginnt und diese eindeutig identifiziert sowie Version und verwaltende Organisation angibt. Die Kennung für den UN Nachrichtentyp Bestellbestätigung ist "ORDRSP".		
Segment number :	1		
	EDIFACT	EAN	Description
<b>0062 Nachrichten-Referenznummer</b>	<b>M an..14</b>	<b>M</b>	<b>Eindeutige Nachrichtenreferenz des Absenders. Laufende Nummer der Nachrichten im Datenaustausch. Identisch mit DE 0062 im UNT, vergeben vom Sender.</b>
S009 Nachrichten-Kennung	M	M	
<b>0065 Nachrichtentyp-Kennung</b>	<b>M an..6</b>	<b>M</b>	<b>* ORDRSP = Bestellbestätigung</b>
<b>0052 Versionsnummer des Nachrichtentyps</b>	<b>M an..3</b>	<b>M</b>	<b>* D</b>
<b>0054 Freigabenummer des Nachrichtentyps</b>	<b>M an..3</b>	<b>M</b>	<b>* 93A = EDIFACT Directory D.93A</b>
<b>0051 Verwaltende Organisation, codiert</b>	<b>M an..2</b>	<b>M</b>	<b>* UN = Zuständige Organisation</b>
<b>0057 Anwendungscode der zuständigen Organisation</b>	<b>C an..6</b>	<b>R</b>	<b>* EAN004 = EAN Versionsnummer</b>
<b>0068 Allgemeine Zuordnungs-Referenz</b>	<b>C an..35</b>	<b>N</b>	
S010 Status der Übermittlung	C	N	
0070 Übermittlungsfolgenummer	M n..2		
0073 Anzeiger für erste/letzte Nachricht einer Übermittlung	C a1		
<u>Segment Notes.</u>			
Die Datenelemente 0065, 0052, 0054 und 0051 deklarieren die Nachricht als UNSM-Bestellbestätigung des Directories D.93A unter Kontrolle der Vereinten Nationen.			
Datenelement 0057 beschreibt die Nachricht als EANCOM-Version 004 einer UNSM-Bestellbestätigung.			
Beispiel:			
UNH+ME000001+ORDRSP:D:93A:UN:EAN004'			



<b>BGM - M 1 - Beginn der Nachricht</b>				
Function :		Ein Segment, mit dem der Absender die Bestellbestätigung eindeutig durch Angabe des Typs und der Dokumentennummer identifiziert. Das BGM-Segment enthält den Gesamtstatus der Bestellbestätigung, z.B. "akzeptiert mit Änderungen".		
Segment number : 2				
		EDIFACT	EAN	Description
C002	Dokumenten- /Nachrichtename	C	R	
<b>1001</b>	<b>Dokumenten- /Nachrichtename, codiert</b>	<b>C an..3</b>	<b>R</b>	<b>* 231 = Bestellbestätigung</b>
1131	Codeliste, Qualifier	C an..3	N	
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N	
1000	Dokumenten- /Nachrichtename	C an..35	O	
<b>1004</b>	<b>Dokumenten- /Nachrichtennummer</b>	<b>C an..35</b>	<b>R</b>	<b>Nummer der Bestellbestätigung, vergeben vom Sender</b>
<b>1225</b>	<b>Nachrichtenfunktion, codiert</b>	<b>C an..3</b>	<b>R</b>	<b>* 4 = Änderung Hinweis 1 * 27 = Nicht Akzeptiert Hinweis 2 * 29 = Ohne Änderung akzeptiert Hinweis 3</b>
4343	Antwortart, codiert	C an..3	D	* AC = Bestätigen - mit Einzelheiten und Änderungen * AE = Nur Änderungen bestätigen (EAN-Code) * NA = Keine Bestätigung erforderlich
<u>Segment Notes.</u>				
DE 1001: Die Bestellbestätigung wird vom Lieferanten als Antwort auf eine vorangegangene Bestellung oder Bestelländerung übertragen.				
Alle anderen Referenzen außer der Belegnummer im DE 1004 werden im RFF-Segment angegeben.				
DE 1004 : Es wird empfohlen, die Länge der Dokumentennummer 17 Stellen nicht überschreiten zu lassen.				
Beispiel:				
BGM+231+ORSP12856+29'				
DE 1225: Die codierte Nachrichtenfunktion ist ein kritisches Element in diesem Segment. Die restriktiven Codewerte haben folgende Definitionen:				
Hinweis 1: 4 = Änderung - Der Verkäufer ist bereit, die Güter oder Dienstleistungen einer Bestellung oder Bestelländerung zu liefern, aber er fordert die Änderung einer oder mehrerer Positionen.				
Hinweis 2: 27 = Nicht akzeptiert - Der Verkäufer lehnt es ab, die Güter der Bestellung oder Bestelländerung zu liefern.				
Hinweis 3: 29 = Ohne Änderung akzeptiert - Der Verkäufer akzeptiert, Güter oder Dienstleistungen gemäß den Bedingungen einer Bestellung oder Bestelländerung zu liefern.				
Hinweis:				
DE 4343: Dieses DE wird vom Absender der Bestellbestätigung benutzt, um zu kennzeichnen, ob eine Bestätigung erwartet wird oder nicht.				



<b>DTM - M 35 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b>			
Function :		Ein Segment mit Datumsangaben zur Bestellbestätigung. Es kann auch Angaben zum Liefer- oder Abholtermin bestellter Ware enthalten.	
Segment number :		3	
	EDIFACT	EAN	Description
C507 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne <b>2005 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier</b>	M <b>M an..3</b>	M <b>M</b>	* 2 = Liefertermin (-datum/-zeit), gefordert * 11 = Versanddatum/-zeit * 61 = Stornierung, wenn nicht bis zum angegebenen Datum geliefert * 63 = Lieferdatum/-zeit, spätestes * 64 = Lieferdatum/-zeit, frühestes * 69 = Lieferdatum/-zeit, zugesagt * 77 = Lieferung gefordert für Woche, beginnend am (EAN-Code) * <b>137 = Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit</b> * 200 = Pick-up/Aufnahme der Ladung, Datum/Zeit
<b>2380 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b> <b>2379 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier</b>	<b>C an..35</b> <b>C an..3</b>	<b>R</b> <b>R</b>	<b>102 = Qualifier für das Datumsformat JJJJMMTT</b> 203 = Qualifier für das Datumsformat JJJJMMTTHHMM 718 = Qualifier für das Format einer Zeitspanne JJJJMMTT-JJJJMMTT
<u>Segment Notes.</u> Dieses Segment wird zur Angabe des Datums der Bestellbestätigung und - wenn erforderlich- zur Angabe des Liefer- oder Aufnahmedatums der Ware benutzt.  DE 2005: Das Dokumentendatum (Codewert 137) muß in der Bestellbestätigung angegeben werden.  Beispiel:  DTM+137:19930830:102'			



<b>FTX - C 5 - Freier Text</b>			
Function :	Ein Segment für freie Textinformation in codierter oder uncodierter Form, um gegebenenfalls weitere Erläuterungen zur gesamten Bestellbestätigung zugeben. Beim elektronischen Datenaustausch muß der freie Text üblicherweise vom Empfänger manuell bearbeitet werden.		
Segment number :	4		
	EDIFACT	EAN	Description
<b>4451 Textzuordnung, codiert</b>	<b>M an..3</b>	<b>M</b>	<b>PUR = Beschaffungsinformation</b>
4453 Textverarbeitungshinweis, codiert	C an..3	O	* 1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107 Text-Referenz	C	D	Referenzen zu einem Standardtext
4441 Freier Text, codiert	M an..3	M	001 = ...Standardtext...
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	O	
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	O	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten 92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten
C108 Text	C	D	
<b>4440 Freier Text</b>	<b>M an..70</b>	<b>M</b>	
<b>4440 Freier Text</b>	<b>C an..70</b>	<b>O</b>	
<b>4440 Freier Text</b>	<b>C an..70</b>	<b>O</b>	
<b>4440 Freier Text</b>	<b>C an..70</b>	<b>O</b>	
<b>4440 Freier Text</b>	<b>C an..70</b>	<b>O</b>	
3453 Sprache, codiert	C an..3	D	ISO 639 2-Alpha Code
<u>Segment Notes.</u>			
Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Bestellbestätigung verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.			
Beispiel:			
FTX+ZZZ+++HALI:HALLO'			
Hinweise:			
DE C107: Diese Datenelementgruppe wird nur dann verwendet, wenn die Geschäftspartner Codewerte bilateral abgesprochen haben.			
DE C108: Diese Datenelementgruppe wird nur dann verwendet, wenn Textschlüssel nicht verwendet werden können.			
DE 3453: Der Codewert für die Sprache wird nur für Freitexte verwendet, also nur bei Anwendung der Datenelementgruppe C108.			



SG1 - C 10 - RFF-DTM			
<b>RFF - M 1 - Referenzangaben</b>			
Function :		Ein Segment, das auf referenzierende Dokumente hinweist, z.B. Import-Exportlizenz, Belegnummer der Bestellung oder Bestelländerung.	
Segment number :		5	
	EDIFACT	EAN	Description
C506 Referenz	M	M	
<b>1153 Referenz, Qualifier</b>	<b>M an..3</b>	<b>M</b>	<b>ON = Auftrags-/Bestellnummer (Käufer)</b>
<b>1154 Referenznummer</b>	<b>C an..35</b>	<b>R</b>	<b>Bestellnummer des Käufers</b>
1156 Zeilennummer	C an..6	N	
4000 Referenz-Versionsnummer	C an..35	N	
<u>Segment Notes.</u>			
Dieses Segment wird zur Referenzierung von Bestellung oder Bestelländerung benutzt, auf die sich diese Bestellbestätigung bezieht. Die Referenzen, die an dieser Stelle gemacht werden, gelten für das gesamte Dokument, wenn sie nicht auf Positionsebene von anderen Referenzen überschrieben werden.			
Beispiele:			
RFF+ON:652744'			
RFF+PL:AUG1993'			



SG1 - C 10 - RFF-DTM			
<b>DTM - C 5 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b>			
Function : Ein Segment für Datumsangaben, die sich auf die Referenz beziehen.			
Segment number : 6			
	EDIFACT	EAN	Description
C507 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M	M	
<b>2005 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier</b>	<b>M an..3</b>	<b>M</b>	* 171 = Referenzdatum/-zeit * 184 = Anfangsdatum/-zeit * 206 = Endedatum/-zeit
<b>2380 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b>	<b>C an..35</b>	<b>R</b>	<b>Datum der Bestellung</b>
<b>2379 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier</b>	<b>C an..3</b>	<b>R</b>	<b>102 = Qualifier für das Datumsformat JJJJMMTT</b> 203 = Qualifier für das Datumsformat JJJJMMTTHHMM
<u>Segment Notes.</u>			
Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.			
Beispiel:			
DTM+171:19930825:102'			



SG2 - C 20 - NAD-SG3-SG5			
<b>NAD - M 1 - Name und Anschrift</b>			
Function :		Ein Segment zur Angabe von Namen und Anschriften sowie deren Funktion, die für die gesamte Bestellbestätigung von Bedeutung sind. Die Angabe des Verkäufers und des Käufers ist in der Bestellbestätigung zwingend erforderlich. Ebenso die Lieferanschrift wird mit einem NAD-Segment angegeben sowie weitere Adressen, z. B. Rechnungsanschrift.	
Segment number :		7	
	EDIFACT	EAN	Description
<b>3035 Beteiligter, Qualifier</b>	<b>M an..3</b>	<b>M</b>	<b>BY = Käufer</b> <b>DP = Lieferanschrift (wohin die Ware geliefert werden soll)</b> IV = Rechnungsempfänger SN = Lagernummer SR = Beauftragter/Agent des Lieferanten <b>SU = Lieferant/Fabrikant</b> WH = Lagerhalter
C082 Identifikation des Beteiligten	C	A	
<b>3039 Identifikation des Beteiligten</b>	<b>M an..17</b>	<b>M</b>	<b>Internationale Lokationsnummer (ILN) - Format n13</b> <b>Nummer des Käufers beim Lieferanten</b> <b>Nummer des Lieferanten beim Käufer</b>
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	N	
<b>3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert</b>	<b>C an..3</b>	<b>R</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>9 = EAN</b></li> <li>• <b>91 = Vergeben vom Lieferanten</b></li> <li>• <b>92 = Vergeben vom Käufer</b></li> </ul>
C058 Name und Anschrift	C	N	
<b>3124 Zeile für Name und Anschrift</b>	<b>M an..35</b>		
<b>3124 Zeile für Name und Anschrift</b>	<b>C an..35</b>		
3124 Zeile für Name und Anschrift	C an..35		
3124 Zeile für Name und Anschrift	C an..35		
3124 Zeile für Name und Anschrift	C an..35		
C080 Name des Beteiligten	C	D	
3036 Name des Beteiligten	M an..35	M	Partnername in Klartext
3036 Name des Beteiligten	C an..35	O	
3036 Name des Beteiligten	C an..35	O	
3036 Name des Beteiligten	C an..35	O	
3036 Name des Beteiligten	C an..35	O	
3045 Name des Beteiligten, Format, codiert	C an..3	O	
C059 Straße	C	D	
<b>3042 Straße und Hausnummer/Postfach</b>	<b>M an..35</b>	<b>M</b>	<b>Gebäudename/-nummer und Straßename oder Postfach</b>
3042 Straße und Hausnummer/Postfach	C an..35	O	Name und/oder Postfach
3042 Straße und Hausnummer/Postfach	C an..35	O	
<b>3164 Ort</b>	<b>C an..35</b>	<b>D</b>	<b>Ortsname, Klartext</b>
3229 Region/Bundesland, Identifikation	C an..9	D	Bundesland, Klartext
<b>3251 Postleitzahl</b>	<b>C an..9</b>	<b>D</b>	<b>Postleitzahl</b>
<b>3207 Land, codiert</b>	<b>C an..3</b>	<b>D</b>	<b>ISO 3166 2-Alpha Code</b>



Segment Notes.

Das NAD-Segment wird zur Identifikation der Geschäftspartner benutzt, die die Bestellbestätigung betrifft. Käufer und Lieferant von Gütern und Dienstleistungen müssen angegeben werden. Zusätzlich können weitere Partner identifiziert werden, um eine vorherige Bestellung oder Bestelländerung zu erläutern bzw. zu korrigieren.

Die Lieferanschrift im NAD-Segment des Kopfteils gilt für alle Positionen. Sie kann auf Positionsebene durch Anwendung der Segmentgruppe 32 LOC/QTY/DTM für dezentrale Belieferungen überschrieben werden.

Wenn keine codierte Adressinformation benutzt werden kann, wird der Gebrauch der strukturierten Adresse (C080 bis 3207) empfohlen.

Beispiele:

NAD+BY+5412345000010::9'  
NAD+SU+4012345000009::9'  
NAD+DP+5410738377117::9'

Hinweis:

Die folgenden Datenelementgruppen und Datenelemente werden nur benutzt, wenn codierte Namen und Anschriften nicht angewendet werden können oder voller Name und Anschrift des Geschäftspartners angegeben werden soll:

C080 - C059 - 3164 - 3229 - 3251 - 3207



SG2 - C	20 - NAD-SG3-SG5		
SG5 - C	5 - CTA-COM		
<b>CTA - M</b>	<b>1 - Ansprechpartner</b>		
Function :	Ein Segment zur Angabe einer Person oder Abteilung, an die die Kommunikation gerichtet werden soll.		
Segment number :	9		
	EDIFACT	EAN	Description
<b>3139 Funktion des Ansprechpartners, codiert</b>	<b>C an..3</b>	<b>R</b>	<b>OC = Auftragskontakt</b> IC = Informationsstelle PD = Einkaufsabteilung SR = Verkaufsrepräsentant oder Verkaufsabteilung
C056 Abteilung oder Bearbeiter	C	R	
3413 Abteilung oder Bearbeiter, Identifikation	C an..17	O	
<b>3412 Abteilung oder Bearbeiter</b>	<b>C an..35</b>	<b>A</b>	
<u>Segment Notes.</u>			
Dieses Segment dient der Identifikation von Abteilung und Sachbearbeiter innerhalb des Unternehmens im NAD-Segment. Die Internationale Lokationsnummer (ILN) ist besonders für diesen Zweck geeignet.			
Beispiel:			
CTA+OC+:P FORGET'			



SG7 - C 5 - CUX-DTM			
<b>CUX - M 1 - Währungsangaben</b>			
Function :		Ein Segment zur Angabe der in der Bestellbestätigung erforderlichen Währungsangabe. Ein Umrechnungskurs kann angegeben werden, um eine Referenzwährung in eine Zielwährung umzurechnen.	
Segment number :		13	
	EDIFACT	EAN	Description
C504 Währungsangaben	C	R	
<b>6347 Währungseinzelheiten, Qualifier</b>	<b>M an..3</b>	<b>M</b>	<b>* 2 = Referenzwährung</b>
<b>6345 Währung, codiert</b>	<b>C an..3</b>	<b>R</b>	<b>ISO 4217 3-Alpha Code</b>
6343 Währung, Qualifier	C an..3	R	* 4 = Währung der Rechnung * 9 = Währung der Bestellung * 10 = Währung der Preisangabe * 12 = Währung des Angebots
6348 Währungsumrechnungsbasis	C n..4	N	
C504 Währungsangaben	C	D	
6347 Währungseinzelheiten, Qualifier	M an..3	M	* 3 = Zielwährung
6345 Währung, codiert	C an..3	R	ISO 4217 3-Alpha Code
6343 Währung, Qualifier	C an..3	R	* 4 = Währung der Rechnung * 9 = Währung der Bestellung * 10 = Währung der Preisangabe * 12 = Währung des Angebots
6348 Währungsumrechnungsbasis	C n..4	O	
<b>5402 Umrechnungskurs</b>	<b>C n..12</b>	<b>D</b>	
6341 Devisen-Börsenplatz, codiert	C an..3	N	
<b>Segment Notes.</b>			
Das CUX-Segment kann im nationalen Datenaustausch weggelassen werden.			
Das CUX-Segment muß beim internationalen Datenaustausch angegeben werden.			
Das Segment wird benutzt, um Währungen bei internationalen Geschäften anzugeben.			
Dieses Segment wird normalerweise in der Bestellbestätigung nicht benutzt, außer es gibt Korrekturen oder Erläuterungen zu einer früher gesendeten Bestellung oder Bestelländerung.			
Wenn Referenz- und Zielwährung für internationale Geschäftsbeziehungen angegeben werden, reicht die Angabe von nur einem CUX-Segment. Die Referenzwährung wird in der ersten Datenelementgruppe C504 angegeben, die Zielwährung ist im zweiten C504 enthalten. Der Wechselkurs zwischen diesen beiden wird in DE 5402 angegeben.			
Beispiele:			
CUX+2:GBP:9'			
CUX+2:GBP:9+3:BEF:4+48.50'			
Hinweise:			
DE C504: Die Datenelementgruppe wird nur dann ein zweites Mal angegeben, wenn eine Zielwährung spezifiziert werden soll.			
DE 5402: Der Wechselkurs wird nur angegeben, wenn eine Zielwährung im zweiten C504 enthalten ist.			



SG25 - C 20000 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-MOA-QVA-FTX-SG27-SG28-SG29-SG32-SG33-SG34-			
<b>LIN - M 1 - Positionsdaten</b>			
Function :		Ein Segment zur Kennzeichnung der Bestätigung des bestellten Produktes oder der beauftragten Dienstleistung.	
Segment number :		22	
	EDIFACT	EAN	Description
<b>1082 Positionsnummer</b>	<b>C n..6</b>	<b>R</b>	<b>Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Bestellbestätigung (Bestellnummer des Käufers)</b>
<b>1229 Art der Aktivität/Ankündigung, codiert</b>	<b>C an..3</b>	<b>R</b>	<b>3 = Geändert "</b>
			<b>5 = Akzeptiert ohne Änderung "</b>
			<b>7 = Nicht akzeptiert "</b>
C212 Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C	D	
7140 Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	R	Format n..14 EAN-8, UPC-A, EAN-13 oder DUN-14 - Nummer des bestellten Artikels
7143 Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	C an..3	R	* EN = EAN * UP = UPC
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	N	
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	O	
5495 Anzeige für Unterposition, codiert	C an..3	D	* 1 = Unterpositionsinformation
1222 Unterpositionsebene	C n..2	N	
7083 Unterpositions-Zuordnung, codiert	C an..3	D	A = Zur Konfiguration hinzugefügt D = Aus der Konfiguration gelöscht I = In der Konfiguration enthalten



#### Segment Notes.

Der Positionsteil der Bestellbestätigung wird aus einer sich wiederholenden Gruppe von Segmenten gebildet, die jeweils mit dem LIN-Segment beginnt.

Jedes LIN-Segment korrespondiert mit einer anderen Produktzeile, auf die Bezug genommen wird.

DE 1229: Art der Aktivität, codiert, ist ein kritisches Datenelement in diesem Segment. Folgende Codewerte sind möglich:

1 = Hinzugefügt: Der Verkäufer möchte der Bestellung des Käufers eine Position hinzufügen. Dies kann vorkommen, wenn der Verkäufer die gesamte Bestellung nicht an einem Termin liefern kann und eine Aufteilung in zwei getrennte Belieferungen vorschlägt.

3 = Geändert: Der Verkäufer akzeptiert die Lieferung der Position aus Bestellung oder Bestelländerung, möchte aber eine oder mehrere Änderungen an Angaben der referenzierten Nachricht vornehmen, die im LIN-Segment oder dahinter enthalten sind. Der Käufer muß diese Anforderung bestätigen, indem er eine neue Bestellung oder Bestelländerung sendet.

4 = Keine Aktivität: Der Verkäufer hat die angegebene Positionszeile der Bestellung oder Bestelländerung noch nicht bearbeitet.

5 = Akzeptiert ohne Änderung: Der Verkäufer akzeptiert, die Position der Bestellung oder Bestelländerung zu liefern. Obwohl es eigentlich nicht notwendig ist, unveränderte Positionszeilen oder Storni erneut zu übertragen, kann es zur Bestätigung getan werden.

7 = Nicht akzeptiert: Der Verkäufer verweigert die Lieferung der Position aus einer Bestellung oder Bestelländerung.

Beispiel:

LIN+1++5412345111115:EN'

Hinweise:

DE C212: Diese Datenelementgruppe wird nur für die Identifikation von EAN-/UPC-Codes benutzt. Wenn andere Codierungen verwendet werden, z. B. HIBC, wird die Datenelementgruppe nicht benutzt und statt dessen ein PIA-Segment verwendet.

Die Datenelemente 5495 und 7083 werden nur benutzt, wenn eine Unterpositionierung notwendig ist.

DIE KOMPLETTE BESCHREIBUNG FÜR DIE ANWENDUNG VON UNTERPOSITIONEN FINDEN SIE IM TEIL I, KAPITEL 4. 11.



SG25 - C 20000 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-MOA-QVA-FTX-SG27-SG28-SG29-SG32-SG33-SG34-			
<b>PIA - C 25 - Zusätzliche Produktidentifikation</b>			
Function :		Ein Segment, das entweder zusätzliche/ergänzende Identifikationen zu dem im Segment LIN festgelegten Produkt gibt, oder die Identifikation zu Ersatzprodukten.	
Segment number :		23	
	EDIFACT	EAN	Description
<b>4347 Produkt-Identifikationsfunktion, Qualifier</b>	<b>M an..3</b>	<b>M</b>	<b>* 5 = Produktidentifikation</b>
C212 Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	M	M	
<b>7140 Produkt-/Leistungsnummer</b>	<b>C an..35</b>	<b>R</b>	<b>BP = Artikelnummer des Käufers</b>
<b>7143 Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert</b>	<b>C an..3</b>	<b>R</b>	
			EN = Internationale Artikelnummer EAN
			IN = Positionsnummer des Käufers
			SA = Artikelnummer des Lieferanten
			HI = HIBCC (EAN-Code)
			IB = ISBN (Internationale Standardbuchnummer)
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	N	
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	O	9 = EAN
C212 Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C	O	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
			92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten
<b>7140 Produkt-/Leistungsnummer</b>	<b>C an..35</b>	<b>R</b>	<b>SA = Artikelnummer des Lieferanten</b>
<b>7143 Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert</b>	<b>C an..3</b>	<b>R</b>	
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	N	
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	O	
C212 Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C	O	
7140 Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	R	
7143 Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	C an..3	R	
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	N	
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	O	
C212 Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C	O	
7140 Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	R	
7143 Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	C an..3	R	
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	N	
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	O	
C212 Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C	O	
7140 Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	R	
7143 Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	C an..3	R	
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	N	
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	O	



#### Segment Notes.

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher oder ergänzender Positionsidentifikationen benutzt, z. B. Artikelnummer des Käufers oder des Lieferanten.

DE 4347: Die codierte Produktidentifikation enthält folgende restriktive Codewerte:

1 - Zusätzliche Identifikation - Dient zur Angabe zusätzlicher Produktidenten zum im LIN-Segment identifizierten Produkt. Die zusätzliche Identifikation kann bestehen aus:

- einer ergänzenden Identifikation zur Haupt-Artikelnummer im LIN-Segment, z. B. Seriennummer, Nummer der Aktionsvariante, Artikelgruppennummer, usw.

- einer alternativen Identifikation, die anstelle der Haupt-Artikelnummer im LIN-Segment benutzt werden kann, z. B. Artikelnummer des Käufers oder Verkäufers, HIBC-Code, usw.

3 - Ersetzt durch - Zur Aufnahme der Nummer eines Produkts, welches den Artikel im LIN-Segment ersetzt hat.

In der Bestellbestätigung kann diese Funktion benutzt werden, um Geschäftspartner über die Artikelnummer zu informieren, die das ursprünglich bestellte Produkt im LIN-Segment ersetzt. In diesem Fall enthält das LIN-Segment die Nummer des bestellten Artikels, das PIA-Segment enthält die Nummer des Austausch- oder Ersatzartikels.

5 - Produktidentifikation - Dient der Angabe einer zusätzlichen Produktidentifikation, die von gleicher Wichtigkeit oder Signifikanz wie der Code im LIN-Segment ist.

Beispiele:

PIA+1+ABC1234:BP'

In diesem Beispiel enthält das PIA-Segment eine zusätzliche Identifikationsmöglichkeit des Artikels aus dem LIN-Segment. Die EAN-Artikelnummer 5412345111115 aus dem LIN-Segment entspricht der internen Artikelnummer des Käufers ABC1234.

PIA+3+5412345111184:EN'

In diesem Beispiel enthält das PIA-Segment die Artikelnummer eines Produkts, welches den eigentlich bestellten Artikel des LIN-Segments mit der EAN 5412345111115, ersetzt.

PIA+5+4000862141411:EN'

Dieses Beispiel enthält die EAN-Artikelnummer 4000862141411, welche von gleicher Wichtigkeit oder Signifikanz ist wie die EAN-Artikelnummer 5412345111115 aus dem LIN-Segment.



SG25 - C 20000 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-MOA-QVA-FTX-SG27-SG28-SG29-SG32-SG33-SG34-			
<b>IMD - C 10 - Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>			
Function :	Ein Segment zur Beschreibung des bestätigten Produkts oder der beauftragten Dienstleistung sowie von Produktmerkmalen. Dieses Segment sollte für Produkte oder Dienstleistungen verwendet werden, die durch einen Produktcode oder eine Artikelnummer nicht vollständig identifiziert werden können. Es kann auch benutzt werden, um codierte Beschreibungen zur Artikelnummer im Segment LIN mitzuteilen, z.B. die Referenz einer Artikelnummer zur Verbrauchereinheit, Liefereinheit, Handelseinheit oder zu einem mengenvariablen Produkt.		
Segment number :	24		
	EDIFACT	EAN	Description
<b>7077 Produkt-/Leistungsbeschreibung, Art, codiert</b>	<b>C an..3</b>	<b>O</b>	<b>* F = Freies Format</b>
7081 Produkt-/Leistungsgruppe, codiert	C an..3	O	
C273 Produkt-/Leistungsbeschreibung	C	A	
7009 Produkt-/Leistungsbeschreibung, Identifikation	C an..7	O	CU = Verbrauchereinheit (EAN-Code) DU = Liefereinheit (EAN-Code) TU = Handelseinheit (EAN-Code) VQ = Mengenvariables Produkt (EAN-Code)
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	O	
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	O	9 = EAN
<b>7008 Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>C an..35</b>	<b>O</b>	
7008 Produkt-/Leistungsbeschreibung	C an..35	O	
7383 Oberfläche/Schicht, codiert	C an..3	N	
<u>Segment Notes.</u>			
Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position verwendet.			
Es wird empfohlen, dieses Segment nur für codierte Beschreibungen zu benutzen. DE 7008 mit Klartext sollte nur dann benutzt werden, wenn keine Artikelnummer vorhanden ist oder wenn Beschreibungen in freiem Format zwischen den Geschäftspartnern vereinbart sind.			
Wenn sowohl frei formatierte als auch codierte Beschreibungen notwendig sind, muß das IMD-Segment wiederholt werden.			
Beispiele:			
IMD+F+++:::CORN CRISPIES`			



SG25 - C 20000 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-MOA-QVA-FTX-SG27-SG28-SG29-SG32-SG33-SG34-			
<b>QTY - C 10 - Menge</b>			
Function :		Ein Segment zur Angabe der bestätigten Gesamtproduktmenge in einer Position.	
Segment number :		26	
	EDIFACT	EAN	Description
C186 Mengenangaben	M	M	
<b>6063 Menge, Qualifier</b>	<b>M an..3</b>	<b>M</b>	* 17 = Vorrätige Menge * <b>21 = Bestellte Menge</b> * 53 = Kleinste Bestellmenge * 54 = Größte Bestellmenge * 15E = Menge ohne Berechnung (EAN-Code)
<b>6060 Menge</b>	<b>M n..15</b>	<b>M</b>	
<b>6411 Maßeinheit, Qualifier</b>	<b>C an..3</b>	<b>D</b>	<b>KGM = Kilogramm / PCE = Stück / MTR = Meter / LTR = Liter</b>
<u>Segment Notes.</u>			
Dieses Segment wird zur Angabe der Gesamtmenge für die aktuelle Position verwendet.			
Bei dezentraler Belieferung werden die Mengen je Lieferort in Segmentgruppe 32 angegeben. Der Gesamtwert aller Einzelmengen muß der Gesamtmenge in diesem QTY-Segment entsprechen.			
Beispiel:			
QTY+21:48:KGM'			
Hinweis:			
DE 6411 = Dieses Datenelement wird nur bei der Bestellbestätigung für mengenvariable Produkte verwendet.			



SG25 - C 20000 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-MOA-QVA-FTX-SG27-SG28-SG29-SG32-SG33-SG34-			
<b>DTM - C 35 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b>			
Function : Ein Segment für Datumsangaben, die sich ausschließlich auf die Position beziehen.			
Segment number : 27			
	EDIFACT	EAN	Description
C507 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne <b>2005 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Qualifier</b>	M <b>M an..3</b>	M <b>M</b>	* <b>2 = Liefertermin (-datum/-zeit) gefordert</b> * 11 = Versanddatum/-zeit * 61 = Stornierung, wenn nicht bis zum angegebenen Datum geliefert * 63 = Lieferdatum/-zeit, spätestes * 64 = Lieferdatum/-zeit, frühestes * 69 = Lieferdatum/-zeit, zugesagt * 77 = Lieferung gefordert für Woche, beginnend am (EAN-Code) * 200 = Pick-up/Aufnahme der Ladung Datum/Zeit
<b>2380 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b> <b>2379 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, Formatqualifier</b>	<b>C an..35</b> <b>C an..3</b>	<b>R</b> <b>R</b>	<b>102 = Qualifier für das Datumsformat JJJJMMTT</b> 203 = Qualifier für das Datumsformat JJJJMMTTHHMM 718 = Qualifier für das Format einer Zeitspanne JJJJMMTT-JJJJMMTT
<u>Segment Notes.</u> Dieses DTM-Segment wird für Datumsangaben (und ggf. Zeitangaben), die mit der Lieferung oder Abholung des referenzierten Produkts einhergehen, benutzt.			
Beispiel:			
DTM+2:19930910:102'			
In diesem Beispiel wird als Lieferdatum der 10. September 1993 gefordert.			



SG25 - C 20000 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-MOA-QVA-FTX-SG27-SG28-SG29-SG32-SG33-SG34-			
<b>FTX - C 5 - Freier Text</b>			
Function :	Ein Segment für freie Textinformation in codierter oder uncodierter Form, um gegebenenfalls weitere Erläuterungen zu geben, die nicht in anderen Segmenten untergebracht werden können. Beim elektronischen Datenaustausch muß der freie Text üblicherweise vom Empfänger manuell bearbeitet werden.		
Segment number :	30		
	EDIFACT	EAN	Description
<b>4451 Textzuordnung, codiert</b>	<b>M an..3</b>	<b>M</b>	<b>PUR = Beschaffungsinformation</b>
4453 Textverarbeitungshinweis, codiert	C an..3	O	
C107 Text-Referenz	C	D	Referenzen zu einem Standardtext
4441 Freier Text, codiert	M an..3	M	001 = ...Standardtext...
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	O	
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	O	91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten 92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten
C108 Text	C	D	
<b>4440 Freier Text</b>	<b>M an..70</b>	<b>M</b>	
<b>4440 Freier Text</b>	<b>C an..70</b>	<b>O</b>	
<b>4440 Freier Text</b>	<b>C an..70</b>	<b>O</b>	
<b>4440 Freier Text</b>	<b>C an..70</b>	<b>O</b>	
<b>4440 Freier Text</b>	<b>C an..70</b>	<b>O</b>	
3453 Sprache, codiert	C an..3	D	ISO 639 2-Alpha Code
<u>Segment Notes.</u>			
Dieses Segment wird zur Angabe spezieller Anforderungen auf Positionsebene benutzt.			
Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Bestellbestätigung behindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Zahl der zu übertragenden Zeichen reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können gesetzliche und andere Anforderungen erfüllen.			
Beispiel:			
FTX+ZZZ+++HALI:HALLO'			
Hinweise:			
DE C107: Diese Datenelementgruppe wird nur dann verwendet, wenn die Geschäftspartner Codewerte bilateral abgesprochen haben.			
DE C108: Diese Datenelementgruppe wird nur dann verwendet, wenn Textschlüssel nicht verwendet werden können.			
DE 3453: Der Codewert für die Sprache wird nur für Freitexte verwendet, also nur bei Anwendung der Datenelementgruppe C108.			



SG25 - C	20000 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-MOA-QVA-FTX-SG27-SG28-SG29-SG32-SG33-SG34-		
SG27 - C	25 -	PRI-CUX		
<b>PRI - M 1 - Preisangaben</b>				
Function :	Ein Segment zur Angabe der Preisart und des Betrages der Güter oder Dienstleistungen im Segment LIN.			
Segment number :	31			
	EDIFACT	EAN	Description	
C509 Preisinformation	C	R	<b>AAA = Nettokalkulation - Hinweis 1</b> <b>AAB = Bruttokalkulation</b> XXX = Informationspreis ohne Zu-/Abschläge, incl. Steuern (EAN-Code) - Hinweis 2 YYY = Informationspreis ohne Zu-/Abschläge und Steuern (EAN-Code) - Hinweis 3  CT = Kontrakt CA = Katalog DPR = Reduzierter Preis PRP = Aktionspreis RTP = Einzelhandelspreis SRP = Empfohlener Einzelhandelsverkaufspreis AAE = Unterliegt keiner Schwankung  <b>KGM = Kilogramm / PCE = Stück / MTR = Meter / LTR = Liter</b>	
<b>5125 Preis, Qualifier</b>	<b>M an..3</b>	<b>M</b>		
<b>5118 Preis</b>	<b>C n..15</b>	<b>R</b>		
5375 Preisart, codiert	C an..3	O		
5387 Preisart, Qualifier	C an..3	O		
<b>5284 Preisbasis-Menge</b>	<b>C n..9</b>	<b>D</b>		
<b>6411 Maßeinheit, Qualifier</b>	<b>C an..3</b>	<b>D</b>		
5213 Preisbezug zur Unterposition, codiert	C an..3	N		
<u>Segment Notes.</u>				
Dieses Segment enthält Preisinformationen zum aktuellen Produkt, welches im LIN-Segment identifiziert wurde.				
Der Kalkulationspreis der Bestellbestätigung ist immer der Nettopreis einer Einheit, d.h. Bruttopreis + Zuschläge - Abschläge.				
Beispiel:				
PRI+AAA:14.58:::100:PCE'				
Hinweis 1: Zu-/Abschläge sind enthalten, aber keine Steuern. Eine ALC-Segmentgruppe kann zur Information vorhanden sein.				
Hinweis 2: Zu-/Abschläge nicht enthalten, inklusive Steuern.				
Hinweis 3: Zu-/Abschläge nicht enthalten, exklusive Steuern.				
Hinweis:				
Die Datenelemente 5284 und 6411 werden nur verwendet, wenn es sich um einen Preis für mengenvariable Produkte handelt.				



SG25 - C	20000 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-MOA-QVA-FTX-SG27-SG28-SG29-SG32-SG33-SG34-	
SG29 - C	10 -	PAC-SG31	
<b>PAC - M 1 - Packstück/Verpackung</b>			
Function : Ein Segment zur Angabe der Anzahl und Art der Verpackungen physischer Einheiten.			
Segment number : 35			
	EDIFACT	EAN	Description
7224 Anzahl der Packstücke	C n..8	O	
C531 Verpackungsangaben	C	O	
7075 Verpackungsebene, codiert	C an..3	N	
7233 Verpackungsbezogene Informationen, codiert	C an..3	O	50 = Verpackung strichcodiert mit EAN-13/EAN-8 (EAN-Code) 51 = Verpackung strichcodiert mit ITF-14/ITF-6 (EAN-Code) 52 = Verpackung strichcodiert mit UCC/EAN 128 (EAN-Code)
7073 Verpackungsbedingungen, codiert	C an..3	O	1 = Verpackungskosten durch den Lieferanten bezahlt 2 = Verpackungskosten durch den Empfänger bezahlt 3 = Verpackungskosten nicht berechnet (rückgabefähig)
C202 Verpackungsart	C	R	
<b>7065 Art der Verpackung, Identifikation</b>	<b>C an..7</b>	<b>A</b>	<b>AE = Sprühdose</b> <b>CT = Karton</b> <b>CS = Kiste</b>
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	O	
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	O	
<b>7064 Art der Verpackung</b>	<b>C an..35</b>	<b>O</b>	<b>Bezeichnung der Verpackung</b>
C402 Verpackungsart-Identifikation	C	N	
7077 Produkt-/Leistungsbeschreibung, Art, codiert	M an..3		
7064 Art der Verpackung	M an..35		
7143 Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	C an..3		
7064 Art der Verpackung	C an..35		
7143 Produkt-/Leistungsnummer, Art, codiert	C an..3		
C532 Zurücklieferbare Verpackungen	C	D	
8395 Verantwortlicher für die Frachtzahlung für zlb. Verpackungen, codiert	C an..3	O	1 = Zahlung durch den Kunden 3 = Zahlung durch den Lieferanten
8393 Ladeinhalt von zurücklieferbaren Verpackungen, codiert	C an..3	N	
<u>Segment Notes.</u> Dieses Segment dient der Angabe von Verpackungsarten auf Positionsebene.			
Beispiel: PAC+++CT:::4711'			
Hinweis: Die Datenelementgruppe C532 wird nur für Mehrwegtransportverpackungen verwendet. Die Datenelementgruppe identifiziert den für die Rückführung Zahlungspflichtigen.			



SG25 - C	20000 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-MOA-QVA-FTX-SG27-SG28-SG29-SG32-SG33-SG34-	
SG34 - C	10 -	NAD	
<b>NAD - M 1 - Name und Anschrift</b>			
Function :	Ein Segment zur Angabe von Namen und Anschriften sowie deren Funktion, die für die gesamte Bestellung von Bedeutung sind. Die Angabe des Verkäufers und des Käufers ist in der Bestellung zwingend erforderlich. Ebenso die Lieferanschrift wird mit einem NAD-Segment angegeben sowie weitere Adressen, z.B. Rechnungsanschrift.		
Segment number :	7		
	EDIFACT	EAN	Description
<b>3035 Beteiligter, Qualifier</b>	<b>M an..3</b>	<b>M</b>	<b>DB = Lieferanschrift (wohin die Ware geliefert werden soll)</b>
C082 Identifikation des Beteiligten	C	A	
<b>3039 Identifikation des Beteiligten</b>	<b>M an..17</b>	<b>M</b>	<b>Internationale Lokationsnummer (ILN) - Format n13</b>
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	N	
<b>3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert</b>	<b>C an..3</b>	<b>R</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 = EAN</li> <li>• 91 = Vergeben vom Lieferanten</li> <li>• 92 = Vergeben vom Käufer</li> </ul>
C058 Name und Anschrift	C	N	
<b>3124 Zeile für Name und Anschrift</b>	<b>M an..35</b>		
<b>3124 Zeile für Name und Anschrift</b>	<b>C an..35</b>		
3124 Zeile für Name und Anschrift	C an..35		
3124 Zeile für Name und Anschrift	C an..35		
3124 Zeile für Name und Anschrift	C an..35		
C080 Name des Beteiligten	C	D	
3036 Name des Beteiligten	M an..35	M	Partnername in Klartext
3036 Name des Beteiligten	C an..35	O	
3036 Name des Beteiligten	C an..35	O	
3036 Name des Beteiligten	C an..35	O	
3036 Name des Beteiligten	C an..35	O	
3045 Name des Beteiligten, Format, codiert	C an..3	O	
C059 Straße	C	D	
<b>3042 Straße und Hausnummer/Postfach</b>	<b>M an..35</b>	<b>M</b>	<b>Gebäudename/-nummer und Straßename oder Postfach</b>
3042 Straße und Hausnummer/Postfach	C an..35	O	Name und/oder Postfach
3042 Straße und Hausnummer/Postfach	C an..35	O	
<b>3164 Ort</b>	<b>C an..35</b>	<b>D</b>	<b>Ortsname, Klartext</b>
3229 Region/Bundesland, Identifikation	C an..9	D	Bundesland, Klartext
<b>3251 Postleitzahl</b>	<b>C an..9</b>	<b>D</b>	<b>Postleitzahl</b>
<b>3207 Land, codiert</b>	<b>C an..3</b>	<b>D</b>	<b>ISO 3166 2-Alpha Code</b>



Segment Notes.

Das NAD-Segment wird zur Identifikation der Geschäftspartner benutzt, die die Bestellung betrifft. Käufer und Lieferant von Gütern und Dienstleistungen müssen angegeben werden. Zusätzlich müssen Rechnungsempfänger und Lieferanschrift angegeben werden, wenn sie vom Käufer abweichen.

Die Lieferanschrift im NAD-Segment des Kopfteils gilt für alle Positionen. Sie kann auf Positionsebene durch Anwendung der Segmentgruppe 32 LOC/QTY/DTM für dezentrale Belieferungen überschrieben werden.

Wenn keine codierte Adressinformation benutzt werden kann, wird der Gebrauch der strukturierten Adresse (C080 bis 3207) empfohlen.

Beispiel:

NAD+DP+5410738377117::9'

Hinweise:

Die folgenden Datenelementgruppen und Datenelemente werden nur benutzt, wenn codierte Namen und Anschriften nicht angewendet werden können oder voller Name und Anschrift des Geschäftspartners angegeben werden soll:

C080 - C059 - 3164 - 3229 - 3251 - 3207



SG25 - C	20000 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-MOA-QVA-FTX-SG27-SG28-SG29-SG32-SG33-SG34-	
SG38 - C	15 -	ALC-ALI-DTM-SG39-SG40-SG41-SG42-SG43	
<b>ALC - M 1 - Zu- oder Abschlag</b>			
Function :	Ein Segment zur Angabe des Abschlages oder Zuschlages und, wenn notwendig, deren Berechnungsfolge.		
Segment number :	45		
	EDIFACT	EAN	Description
<b>5463 Zu- oder Abschlag, Qualifier</b>	<b>M an..3</b>	<b>M</b>	<b>A = Abschlag</b> <b>C = Zuschlag</b>
C552 Zu-/Abschlagsinformation	C	O	
1230 Zu- oder Abschlag, Nummer	C an..35	O	
5189 Beschreibung der Gebühren/Abschläge, codiert	C an..3	O	
4471 Verrechnungsart, codiert	C an..3	D	5 = Gebühr zahlbar durch den Verkäufer 6 = Gebühr zahlbar durch den Kunden
1227 Kalkulations-Folge-Anzeiger, codiert	C an..3	D	1 = Erste Kalkulationsstufe 2 = Zweite Kalkulationsstufe usw., usw., usw..... 9 = Neunte Kalkulationsstufe
C214 Identifikation besonderer Dienste und Leistungen	C	D	
7161 Besondere Dienste/Leistungen, codiert	M an..3	M	DAE = Distributeurrabatt/-abschlag (EAN-Code) TD = Handelsrabatt
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	O	
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	D	* 9 = EAN
7160 Besondere Dienste/Leistungen	C an..35	O	
<b>Segment Notes.</b>			
Dieses Segment wird benutzt, um jegliche Zu-/ oder Abschläge für die aktuelle Position darzustellen. Wenn Zu-/ oder Abschläge für dieselbe Position angegeben werden sollen, müssen dafür separate Wiederholungen der Segmentgruppe 38 verwendet werden.			
Da in der Bestellbestätigung immer Nettopreise angegeben werden (Datenelement 5152 im PRI-Segment), handelt es sich bei den Zu-/ oder Abschlägen im ALC-Segment nur um Informationen.			
DE 1227: Der Kalkulations-Folge-Anzeiger wird benutzt, wenn mehrere Zu-/Abschläge verwendet werden. Werden mehrere Zu-/Abschläge als Prozentsätze, Mengen oder in Form von Raten auf denselben Basispreis gewährt, ist der Kalkulations-Folge-Anzeiger immer gleich 1.			
Werden die verschiedenen Zu-/Abschläge für verschiedene Basen benutzt (jeweils vom verminderten Wert), wird die Reihenfolge der Berechnung im Datenelement angegeben.			
Beispiel:			
ALC+A'			
Hinweise:			
DE 4471: Dieses Datenelement wird nur benutzt, wenn der Wert im DE 5463 = 'C' (Zuschlag) ist.			
DE 1227: Wenn der Zu-/Abschlag sich nicht auf einen Festpreis bezieht, muß der Kalkulations-Folge-Anzeiger benutzt werden.			
DE C214: Dieses Gruppenelement wird nur benutzt, wenn der Käufer den Typ des Zu-/Abschlages kennt.			
DE 3055: Dieses Datenelement wird nur benutzt, wenn im Datenelement 7161 der Wert 'DAE' verwendet wurde.			



SG25 - C	20000 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-MOA-QVA-FTX-SG27-SG28-SG29-SG32-SG33-SG34-	
SG38 - C	15 -	ALC-ALI-DTM-SG39-SG40-SG41-SG42-SG43	
SG40 - C	1 -	PCD-RNG	
<b>PCD - M 1 - Prozentangaben</b>			
Function :	Ein Segment zur Angabe des Prozentsatzes und der Prozentsatz-Basis zur Berechnung des Zu- oder Abschlages.		
Segment number :	50		
	EDIFACT	EAN	Description
C501 Prozentangaben	M	M	
<b>5245 Prozentsatz, Qualifier</b>	<b>M an..3</b>	<b>M</b>	<b>3 = Zu- oder Abschlag</b>
<b>5482 Prozentsatz</b>	<b>C n..8</b>	<b>R</b>	
5249 Prozentsatz-Basis, codiert	C an..3	O	
1131 Codeliste, Qualifier	C an..3	N	
3055 Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert	C an..3	N	
<u>Segment Notes.</u>			
Dieses Segment dient der Angabe prozentualer Zu-/Abschläge zur aktuellen Position.			
Beispiel:			
PCD+1:2.75'			



SG25 - C	20000 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-MOA-QVA-FTX-SG27-SG28-SG29-SG32-SG33-SG34-	
SG38 - C	15 -	ALC-ALI-DTM-SG39-SG40-SG41-SG42-SG43	
SG41 - C	2 -	MOA-RNG	
<b>MOA - M 1 - Geldbetrag</b>			
Function : Ein Segment zur Angabe des Geldbetrages für den Zu-oder Abschlag.			
Segment number : 52			
	EDIFACT	EAN	Description
C516 Geldbetrag	M	M	
<b>5025 Geldbetragsart, Qualifier</b>	<b>M an..3</b>	<b>M</b>	<b>23 = Zuschlagsbetrag</b> <b>204 = Abschlagsbetrag</b>
<b>5004 Geldbetrag</b>	<b>C n..18</b>	<b>R</b>	
6345 Währung, codiert	C an..3	O	
6343 Währung, Qualifier	C an..3	O	
4405 Status, codiert	C an..3	O	
<u>Segment Notes.</u>			
Dieses Segment dient der Angabe monetärer Zu-/Abschläge zur aktuellen Position.			
Beispiel:			
MOA+23:5000'			



SG25 - C	20000 -	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-DTM-MOA-QVA-FTX-SG27-SG28-SG29-SG32-SG33-SG34-	
SG38 - C	15 -	ALC-ALI-DTM-SG39-SG40-SG41-SG42-SG43	
SG41 - C	2 -	MOA-RNG	
<b>RNG - C 1 - Angaben zum Wertebereich</b>			
Function :	Ein Segment zur eventuellen Angabe eines Bereiches für die Anwendung des Zu-/Abschlagbetrages.		
Segment number :	53		
	EDIFACT	EAN	Description
<b>6167 Art des Wertebereichs, Qualifier</b>	<b>M an..3</b>	<b>M</b>	<b>3 = Monetärer Wertebereich</b>
C280 Wertebereich	C	R	
<b>6411 Maßeinheit, Qualifier</b>	<b>M an..3</b>	<b>M</b>	<b>KGM = Kilogramm / PCE = Stück / MTR = Meter / LTR = Liter</b>
6162 Bereichsgrenze, untere	C n..18	O	
6152 Bereichsgrenze, obere	C n..18	O	
<u>Segment Notes.</u>			
Dieses Segment dient der Angabe von Wertebereichen zum vorangegangenen MOA-Segment.			
Beispiel:			
RNG+3+KGM:			



<b>UNS - M 1 - Abschnitts-Kontrollsegment</b>			
Function :		Ein Service-Segment, das dem Summenteil vorangestellt ist, um eine Segmentkollision zu verhindern.	
Segment number :		59	
	EDIFACT	EAN	Description
<b>0081 Abschnittskennung, codiert</b>	<b>M a1</b>	<b>M</b>	<b>* S = Trennung Positions-/Summenteil</b>
<u>Segment Notes.</u>			
Dieses Segment dient der Trennung zwischen Positions- und Summenteil einer Nachricht.			
Beispiel:			
UNS+S'			



<b>MOA - C 12 - Geldbetrag</b>			
Function :		Ein Segment zur Angabe von Summenbeträgen für die gesamte Bestellbestätigung.	
Segment number :		60	
	EDIFACT	EAN	Description
C516 Geldbetrag	M	M	
<b>5025 Geldbetragsart, Qualifier</b>	<b>M an..3</b>	<b>M</b>	<b>79 = Gesamtpositionsbetrag</b> <b>86 = Gesamtbetrag der Nachricht</b>
<b>5004 Geldbetrag</b>	<b>C n..18</b>	<b>R</b>	
6345 Währung, codiert	C an..3	N	
6343 Währung, Qualifier	C an..3	N	
4405 Status, codiert	C an..3	N	
<u>Segment Notes.</u>			
Dieses Segment dient der Angabe von Gesamtbeträgen der Bestellbestätigung.			
Beispiel:			
MOA+79:15000'			
MOA+259:400'			
MOA+260:1800'			
Wenn die Währung der Bestellbestätigung als Pfund Sterling festgelegt ist, beträgt der Gesamtwert der Positionen dieser Nachricht 15.000 Pfund, der Gesamtwert der Zu-/Abschläge saldiert sich aus 400 Pfund Zuschlägen und 1.800 Pfund Abschlägen.			



<b>UNT - M 1 - Nachrichten-Endesegment</b>			
Function :	Ein Service-Segment, das eine Nachricht beendet und die Gesamtzahl der Segmente in der Nachricht sowie die Nachrichten-Referenznummer angibt.		
Segment number :	62		
	EDIFACT	EAN	Description
<b>0074 Anzahl der Segmente in einer Nachricht</b>	<b>M n..6</b>	<b>M</b>	<b>Hier wird die Gesamtzahl der Segmente einer Nachricht angegeben</b>
<b>0062 Nachrichten-Referenznummer</b>	<b>M an..14</b>		
<u>Segment Notes.</u>			
Das UNT-Segment ist ein Muß-Segment in UN/EDIFACT. Es muß jeweils das letzte Segment einer Nachricht sein.			
Beispiel:			
UNT+48+ME000001'			